

# ButylSeal

## Бутилов уплътнител

### Описание на продукта:

**Bostik ButylSeal** е еднокомпонент полиизобутиленов тиксотропни уплътнител.

### Области на приложение:

- Подходящ за използване основно при изолация и уплътнение на сгради при всички открити дилатационни фуги в сградата и покрива;
- Във всички конструктивни райони, например, около капандури, прозорци, врати и други покривни части;
- Във връзки и фуги при метални конструкции;
- Предотвратява влага и проникването на прах в запълнените отвори и фуги.

### Свойства:

- Водоустойчив и влагоустойчивост;
- Не се влияе от метеорологични условия и разширения;
- Поддържа свойствата си за дълго време, не се разпада от вибрация;
- Съдържа антикорозионни химикали – защита за метални листове и метални елементи.
- Устойчив на застаряването, атмосферни условия и много добра устойчивост на UV лъчи;
- Отлична еластичност и много добра адхезия;

### Технически данни:

Цвят	Сив, черен
Тип	Butyl
Плътност (DIN 52451-PY) gr / cm <sup>3</sup>	1,2 ± 0,2
Вискозитет (ср)	>500
Максимална ширина на фугата (мм)	50
Максимална дълбочина на фугата (мм)	10
Температура на околната среда при приложение	между -5°C и +40°C

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

### Подготовка на основата :

- Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, сухи и без прах. предварително тествана.
- С цел да се осигури глдко и плавно запълване, и двете страни на фугата могат да бъдат облепени с лента.

### Приложение:

- Върхът на пълнителя се изрязва по ширината на повърхността , капачката(човката) се фиксира към пълнителя чрез навиване.
- Фугите се запълват без прекъсване и без пропуски по време на нанасянето.
- Повърхността на Bostik ButylSeal приложен във фугите трябва да бъде изравнена с влажна шпатула или с ръка веднага след полагане.
- Ограничителната лента (тиксо) трябва да бъде премахната веднага след това.

### Почистване след прилагането:

- Най-замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с чист спирт или алкохол в рамките на 10 минути.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39  
тел.:02 417 32 61; факс: 02 418 11 70  
www.bostik-izohim.com



**Покритие:**

Разхода варира в съответствие с размерите на фугата (ориентиrowъчен разход в таблицата):

Ширина на фугите (мм)	Дълбочина на фугите (мм)	Дължина на фугите (м) с флакон
5	5	~12
10	6	~5
20	10	~1,5

**Опаковка:**

310 мл пластмасов флакон(картуш) / 25 бр в една кутия

**Съхранение:**

- Трябва да бъде защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия.
- Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между + 10°C и + 25°C.
- Отворените продукти трябва да се консумират веднага.
- Максимум 4 кутии са подредени един върху друг.
- Срокът на годност е 24 месеца при посочените по-горе условия за съхранение.

**Информация за безопасност и здраве.**

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39  
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70  
www.bostik-izohim.com

