

Bostik 1

Добавка за водоуплътност

Описание на продукта:

Течна въздуховъвличаща добавка, осигуряваща водоуплътност на циментови смеси, увеличаваща и устойчивостта на цикли "замръзване-размръзване".

Области на приложение:

- приложима във всички циментови продукти;
- за водонепропускливи бетони, мазилки, замазки, и други циментови разтвори.

Характеристики:

- предотвратява сегрегацията;
- намалява водопоглъщането на сместа;
- получава се по-компактна и водоуплътна смес.

Технически данни:

Цвят	Прозрачен
Сухо съдържание	% 40
Обемно тегло (кг/л)	1,10 ± 0,2
Температура на околната среда при полагане	Между +5°C и +35°C
Температурна устойчивост на втвърденото покритие	Между -25°C и +80°C

Техническите данни са приблизително определени при температура +20°C и относителна влажност от 50%.

Разходна норма:

Приблизително 5% от масата на цимента в сместа.

Разходните норми са теоретични.

Опаковка:

В 30 кг пластмасови туби

Съхранение:

- трябва да бъдат защитени от замръзване и неблагоприятни въздушни условия;
- трябва да се съхранява на сухо и хладно място;
- отворените туби трябва да бъдат затворени веднага след употреба, а останените отворени трябва да се изхвърлят;
- срокът на годност е 6 месеца при условие, че са спазени посочените по-горе условия за съхранение.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

