

Bostik ContactPrimer

Контактен грунд за бетон

Описание на продукта:

Bostik ContactPrimer е дисперсионен грунд за откритите бетонови и неабсорбиращи повърхности преди полагане на гипс и цимент базирани продукти, който съдържа минерални пълнители. Позволява на мазилките и замазките да се прилагат след изсъхване, без да напукват, като увеличава адхезията и балансира поглъщането на основите.

Области на приложение:

- Вътрешно и външно приложение;
- На стени, подове и тавани;
- На всички видове камък и дериватни каменни тухли, бетонни тухли, брикети, газобетон, бетонни плочи и видим бетон;
- При външни топлоизолационни композитни системи и неабсорбиращи повърхности;
- За връзка нов/стар бетон.

Характеристики:

- Не позволява на мазилката да напуква в резултат на бързо абсорбиране на влагата от мазилка през повърхността;
- Предотвратява образуването на въздушни мехурчета на повърхността;
- Балансира продължителността на сушене и опън на всички видове мазилки на гипсова основа;
- Позволява втвърдяване без пукнатини чрез увеличаване силата на адхезия;
- Образува ципа, когато изсъхне напълно;
- Устойчив на вода, постоянна влажност и студ след изсъхване;
- Намалява консумацията на материалите, които се прилагат върху Bostik ContactPrimer, тъй като увеличава силата адхезия на осховата;
- Гипсови, циментови и анхидратни мазилки, минерални мазилки и бои може да се нанасят върху него;
- Пожароустойчив.

Технически данни:

Приложима дебелина (мм)	Максимум 0,5
Обемно тегло (кг/л)	1,6 ± 0,2
Време за първоначално изсъхване (минути)	120
Време за окончателно изсъхване (часа)	~ 24
Температура на околната среда при полагане	Между +5°C и +35°C

Техническите данни са приблизително определени при температура +20°C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата:

- Повърхността на приложението следва да бъде устойчива, без пукнатини и може да понесе товар;
- Веществата, като прах, остатъци от цимент и бои, грес и мухъл, масло трябва да бъдат отстранени от повърхността;
- Повредени, износени и слаби повърхностите трябва да се почистят от повърхността на приложение;
- Повърхността на приложение не трябва да бъде по-влажна, отколкото е необходимо;
- Ресането много хлъзгави повърхности, като например видими бетони или гланциран бетон се препоръчва преди приложение.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com



Полагане:

- Bostik ContactPrimer трябва да се разбърка с нискооборотен смесител, докато се получи хомогенен цвят.
- Получената смес се нанася върху повърхността с четка и/или валяк.
- По време на прилагането, не позволявайте образуването бучки и утаяване - разбърквайте често.
- Според спецификата на повърхността и климатичните условия се менят времена за съхнене и трябва да се проверяват внимателно преди следващо приложение.

Разходна норма:

Приблизително 0,2 кг/м² за всеки слой.

Разходните норми са теоретични и се препоръчва да се направи контролирано пробно покритие преди основното полагане.

Опаковка:

В 15 кг пластмасови кофи.

Съхранение:

- трябва да бъдат защитени от замръзване и неблагоприятни въздушни условия;
- трябва да се съхраняват на сухо и прохладно място;
- отворени туби трябва да бъдат затворени веднага след употреба, а оставените отворени трябва да се изхвърлят.
- срокът на годност е 12 месеца.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

