

Описание на продукта:

FramOI е готово за използване кофражно масло на базата на минерално масло, което осигурява всички видове използвани кофражни платна за по-лесно демонтиране след наливане на бетон и осигурява гладка бетонна повърхност. Осигурява лесен демонтаж на платната. Удължава живота на използване на платната. Подходящ за отопление и паро-втвърдяващи приложения. Не се влияе от температурата за термообработка. Намалява въздушните мехурчета в бетона.

Области на приложение:

- В изливни работи
- В дървена, стоманена, шперплат и композитна матрица

Характеристики:

- Осигурява лесен демонтаж на кофражните платна;
- Удължава живота на използваните кофражни платна;
- Подходящ за отопление и паро-втвърдяващи приложения;
- Не се влияе от температурата за термообработка
- Намалява въздушните мехурчета в бетона

Техически данни:

Цвят	Мазно жълто/ светъл
Обемно тегло(кг/л)	0,85 ± 0,2
pH	6 до 7
Точка на запалимост	+ 95 ° C

Техически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

Покритие:

- Варира в зависимост от състоянието(износването) и способността за покриване на кофражните платна.
- При дървени, шперплатови и стоманени отливки, когато кофражното масло се нанася с валик, разхода е около 25 м² с 1 л Bostik FramOI; когато се пръска с машина (2-4 бара налягане), разхода е приблизително около 40 м² с 1 л Bostik FramOI.

Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направи проба преди нанасяне.

Опаковка:

30 кг пластмасови бидони

Съхранение:

- Трябва да бъдат защитени от замръзване и странични въздушни условия.
- Трябва да се съхраняват на сухо и хладно място.
- Отворените бидони трябва да бъдат затворени веднага и тези, които са останали отворени трябва да се изхвърлят.
- Срок на годност е максимум 12 месеца.

Съхранение:

- бидоните трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни въздушни условия;
- трябва да се съхраняват на сухо и прохладно място върху дървени палети между +10°C и +25°C в условия без влага;

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.

- срокът на годност е максимум 12 месеца при спазване на посочените по-горе условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

