

### Описание на продукта:

Кополимерна дисперсия, прозрачна течна добавка за разтвори на циментова основа. Тя осигурява по-лесно полагане на разтворите, в които е добавена, гарантира втвърдяване и изсъхване без пукнатини, както и увеличаване на адхезия и хидроизолационните свойства на разтвора.

### Области на приложение:

Приложима във всички ремонтни строителни разтвори, при циментови мазилки, при отливане, при всички ремонти с циментови смеси.

### Характеристики:

Образува силно и постоянно свързване в сместа, в която се добавя, увеличава адхезията и гъвкавостта на хоросани, мазилки и лепила. Увеличава устойчивостта срещу слабо агресивни химикали, осигурява хидроизолация, прави полагането лесно чрез предотвратяване бързо изсъхване, намалява образуването на пукнатини.

### Технически данни:

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Цвят                                       | Прозрачен           |
| Сухо вещество                              | % 40                |
| Обемно тегло (кг/л)                        | 1,10 ± 0,2          |
| Температура на околната среда при полагане | Между +5°C и +35°C  |
| Температурна устойчивост                   | Между -25°C и +80°C |

Техническите данни са приблизително определени при температура +20°C и относителна влажност от 50%.

### Разходна норма:

За 350 дози(кг) от 1 м³ разтвор, се добавя приблизително 5 кг Bostik Latex.

Около 5% от теглото на цимента.

При техника на полагане „мокро/мокро“ да се разрежи с вода в съотношение 5:1 (вода/Latex).

Разходните норми са теоретични.

### Опаковка:

В 1кг , 4кг и 30кг пластмасови туби.

### Съхранение:

- трябва да бъдат защитени от замръзване и неблагоприятни въздушни условия;
- трябва да се съхраняват на сухо и прохладно място;
- отворените туби трябва да бъдат затворени веднага след употреба, останалите отворена трябва да се изхвърлят;
- срокът на годност е 12 месеца.

### Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.