

Описание на продукта:

Прозрачен бял дисперсионен грунд, който след втвърдяване позволява полагане на покрития без пукнатини, повишава способността на следващото покритие да прилепва върху повърхността като изравнява абсорбцията ѝ.

Области на приложение:

- вътрешно и външно приложение;
- на стени, подове и тавани;
- на повърхности като бетон, видим бетон, камък, пемза тухли, брикети, варовик и т. н.

Характеристики:

- предпазва мазилката от евентуално напукване, вследствие на бързо попиване на водата от повърхността;
- предотвратява образуването на въздушни мехурчета на повърхността на полагане;
- балансира времената на свиване и съхнене на мазилка на минерална основа;
- осигурява изсъхване без пукнатини чрез увеличаване на адхезията;
- образува покриващ филм, при правилно изсъхване;
- устойчив на вода, постоянна влажност и замръзване след изсъхване;
- намалява консумацията на материалите, които ще се прилагат след **Bostik MultiPrim Primer** като повишава сцепването на повърхностите;
- върху третирани с **Bostik MultiPrim Primer** повърхности могат да се полагат циментови и анхидратни мазилки, минерални мазилки и бои;
- пожароустойчив.

Технически данни:

Цвят	Прозрачно бял
Обемно тегло (кг/л)	1,0 ± 0,2
Време за първоначално изсъхване (ч)	~ 2
Време за окончателно изсъхване (ч)	~ 24
Температура на околната среда при полагане	Между +5°C и +35°C
Температура на експлоатация	Между -25°C и +80°C

Техническите данни са приблизително определени при температура +20°C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата:

- повърхността трябва да бъде здрава, без пукнатини и подходяща за поемане на товари;
- повърхността трябва да бъде почистена от прах, мръсотия, циментови остатъци и материали като смазка, плесен и масло;
- лоши, повредени и слаби повърхности трябва да бъдат премахнати;
- повърхностите не трябва да се мокри и по-влажни, отколкото необходимо;
- много хлъзгави повърхности като видим бетон или полиран бетон се препоръчва да бъдат обработени преди полагането.

Полагане:

- в зависимост от характеристиките на повърхността, в **Bostik MultiPrim Primer** може да се добави вода;

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.

- полагането трябва да се извършва с четка за боядисване, ваяк или други видове четки;
- не трябва се отделят бучки на повърхността по време на полагането;
- трябва да бъдат съблюдавани периодите за вентилация и съхнене в съответствие на характеристики на повърхността.

Разходна норма:

Приблизително. 0,1 - 0,2 кг/м² за всеки слой.

Разходните норми са теоретични и се препоръчва да се направи контролирано пробно покритие преди основното полагане.

Характеристики на повърхността	Съотношение MultiPrim / Вода
На дървени плоскости и ПДЧ	Не се добавя вода
На тънки мазилки на циментова основа; На бетон и бетонови покрития.	1/1
На видими бетони, силно абсорбиращи циментни или анхидридни замазки (1/1, следва да се прилага за проблемни повърхности)	1/2

Опаковка:

В 10 кг пластмасови туби.

Съхранение:

- трябва да бъдат защитени от замръзване и неблагоприятни въздушни условия;
- трябва да се съхраняват на сухо и прохладно място;
- отворени туби трябва да бъдат затворени веднага след употреба, а оставените отворени трябва да се изхвърлят.
- срокът на годност е 12 месеца.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

